

UV DRY OFFSET SIGNATURE PANEL

УФ-отверждаемая сухоофсетная краска для печати панелей для подписи

DESCRIPTION

Описание

Офсетные краски для производства несмываемых панелей для подписи. Наносятся на пластиковые карты после ламинации или пресс-полировки. После сушки образуют поверхность, хорошо впитывающую чернила шариковой ручки и струйных принтеров.

APPLICATION FIELDS

Сферы применения

Пластиковые карты

THE RANGE

Стандартный ассортимент

NUV9251 WHITE белая непрозрачная краска для печати стандартных панелей для подписи, наносимая на ламинационный пакет после ламинации/прессполировки.

NUV9252 TRANSPARENT WHITE прозрачная краска для печати панелей для подписи, наносимая на ламинационный пакет после ламинации/прессполировки.

SUBSTRATES

Запечатываемые материалы

PVC, ABS, PC

FEATURES-PERFORMANCES

Особенности применения

Способ печати

Сухой офсет (КВА OC200, Genius 52UV, Plextor и др.)
Рекомендуемая температура печати 20-25°C.

Адгезия

• Отличная как к матовой, так и глянцевой поверхности ламинационной плёнки и заглянцованного красочного слоя

Сушка

Фотополимеризационная

• Две ультрафиолетовые ртутные лампы высокого давления суммарной мощностью 160-240 Вт/см
• Скорость конвейера сушки 60-90 м/мин

Печатная форма

Специальные для сухоофсетной печати

Смывка печатной формы

Печатные формы рекомендуется смывать специальными смывками для УФ-материалов R86/R97. Их можно оставлять на ночь, при этом требуется защита от попадания прямых солнечных лучей и пыли

AUXILARY PRINTING ADDITIVES

Вспомогательная химия для печатного процесса

УФ-Разбавитель: UVISEAL DIULIENT NUV 4567 (1-3%)

Фотоинициатор: PHOTOINITIATOR NUV 7439 (1-5%)

УФ-Очиститель: R86

Экспресс-очиститель: R97

WARNING

Предупреждение

- Срок хранения краски составляет не менее 1 года с даты изготовления. Настоятельно рекомендуем проверять дату изготовления, указанную на упаковке
- Краски должны храниться в прохладном месте при температуре от 18 до 25°C
- За более подробной информацией обращайтесь в технологическую группу нашей компании

PACKING SIZE

Упаковка

Пластиковые банки 1 kg, 2,5 kg

Канистры 10 kg

Краска поставляется готовой к использованию

Данная информация основывается на нашем опыте и результатах, полученных в лабораторных и реальных условиях работы. В связи с огромным разнообразием запечатываемых поверхностей и различных условий печати, эти данные могут использоваться только в информационных целях и предоставляются без каких-либо гарантий с нашей стороны. Они должны быть проверены промышленными тестами перед использованием продукта. С нашей стороны предпринимаются меры по совершенствованию качественных характеристик продукции, поэтому мы оставляем за собой право на изменение ее композиционного состава, а также содержания нашей технической спецификации. Мы освобождаемся от любой ответственности за использование наших материалов не по назначению.